

快適環境おしらせ®

家庭用|無線式|LPガス用

ガス・CO警報器

NEW **! 快**適ウォッチ XC-791

高圧ガス保安協会検定合格品



ガス・CO + 温度と湿度を監視して

# <del>!</del> 決適ウォッチ®

が熱中症と乾燥をおしらせ!

### COセンサを搭載!



COセンサ搭載により、 燃焼器具の不完全燃焼による CO(一酸化炭素)中毒の防止に 役立ちます



快適環境おしらせ・CO検知部

LPガス検知・警報部

## CO警報機能と快適環境おしらせをプラスした警報器でもっと安心!

相対湿度

式

検知対象ガス

**給知原理** 

XC-791

LPガス、燃焼排ガス中のCO

#### 夏は熱中症対策に 快適環境おしらせ範囲 温度と湿度から「暑さ指数(WBGT)」※を算出し、 熱中症の危険がある状態をおしらせ 40 ℃ 状態をおしらせ 熱中症(危険) ポーン 部屋がたいへん 気温 暑くなっています。風通 しをよくし水分や塩分を (乾球温度 橙ランプ点滅 取るようにしましょう 音声 熱中症(厳重警戒) '、 橙ランプ 60秒ごとに点滅 ※警報停止スイッチを押すと 厳重警戒 č 熱中症おしらせの音声が鳴動

冬はインフルエンザ などの対策に

空気が乾燥したインフルエンザなどにかかりやすい

#### 乾燥おしらせ 青ランプ 60秒ごとに点滅 ※警報停止スイッチを押すと 乾燥おしらせの音声が鳴動 ポーン 部屋が乾燥しています。 加湿や手洗い、うがいを行うように しましょう

※快適環境おしらせランプ点滅時、警報停止スイッチを押すと熱中症または乾燥おしらせの音声が鳴動

#### CO警報機能を搭載

燃焼器具の不完全燃焼によるCO中毒の防止に役立ちます。

#### 無線式を採用。設定不要で設置も簡単

※WBGT:暑熱環境下におけるリスクの度合いを判断するために用いられる指標

快適環境おしらせ・CO検知部とLPガス検知・警報部は無線で連動。 設定は必要なく電源を入れるだけで設置も簡単です。

さらに快適環境おしらせ・CO検知部は電池式を採用。コンセントの 場所を気にすることなく、見た目もスッキリ!

さらにオプションのマイコンメータ遮断用無線装置(RM-691)で、 マイコンメータとも無線連動が可能です。

#### コンパクト設計

スタイリッシュでコンパクトなデザイン。 キッチンに溶け込み見た目もおしゃれです。

#### ランプと音声でお知らせ

ガス警報、CO警報、快適環境おしらせをランプでお知らせ。 さらにLPガス検知・警報部にて、音声でお知らせします。

ガスき	警報時	ウーウー	ピッピッピッピッ	ガスがもれていませんか
CO	醫報/注意報時		ピッポッピッポッ て換気してください	空気が汚れて危険です



LPガス:熱線型半導体式、CO:電気化学式 ガ 警報ガス速度 警報 方式 赤(ガス警報)ランプ点灯、音声合成音 な 答時間 30秒以内 ガス ガス警報機能・CO警報機能 警報ガス濃度 注意報を超えて550ppm以下 LPガス検知・警報部:黄(CO警報)ランプ点灯 警報方式 快適環境おしらせ・CO検知部:黄(CO警報)ランプ1秒ごと1回点滅 燃焼排ガス中のCO 音声合成音 応答時間 5分以内 警報ガス濃度 50ppmを超えて250ppm以下 LPガス検知・警報部:黄(CO警報)ランプ5秒ごと1回点滅 快適環境おしらせ・CO検知部:黄(CO警報)ランプ5秒ごと1回点滅 5分経過後、音声合成音 応答時間 10分以内 作 動 条 件 31°C以上(WBGT值) 快適環境おしらせ・CO検知部:橙ランプ60秒ごと1回点滅 おしらせ方式 快適環境おしらせ機能 音声合成音 (ランプ表示から10分後とその後30、60分後の計3回) 作動条件 28℃以上31℃未満(WBGT值) 厳重警戒 快適環境おしらせ・CO検知部:橙ランプ60秒ごと1回点滅 おしらせ方式※2 スイッチ押下時音声合成音\*3 乾燥おし 作動条件 絶対湿度7g/m³以下 快適環境おしらせ・CO検知部:青ランプ60秒ごと1回点滅 おしらせ方式※2 スイッチ押下時音声合成音 \*3 特定小電力無線(規格:ARIB STD-T108、920MHz帯) 無線 自動初期点検機能、交換期限お知らせ機能、鳴動原因表示機能 付属機能 LPガス検知・警報部:AC100V±10%、50/60Hz 雷源※4 快適環境おしらせ・CO検知部:専用リチウム電池(DC3V) LPガス検知・警報部:監視時 約0.7W、警報時 約1.1W 消費雷力等 快適環境おしらせ・CO検知部:最大200mA LPガス検知・警報部:-10℃~+40℃ 使用温度範囲※5 快適環境おしらせ・CO検知部:0℃~+50℃ LPガス検知・警報部:W85×H67×D30mm、約205g 外形寸法•質量※6 快適環境おしらせ・CO検知部:W85×H100×D30mm、約135g(電池を含む) LPガス検知・警報部用:取付板、木ねじ、ピン、両面テープ、コード振れ止め 付属品 快適環境おしらせ・CO検知部用:石膏ボード用取付フック、ピン、木ねじ その他:点検ガス採取器

- 電源投入後1時間以内は快適環境おいらせ(熱中症/乾燥)動作は行いません 熱中症おしらせ(厳重警戒)、乾燥おいらせは、動作を行わないよう設定ができます スイッチとは好適環境おしもどくの検針節の高検スイッチ、もしくはPがJ永検知(警報部の点検/警報停止スイッチを指します LPガス検知部・警報部の電源コードは2.5m、予備コンセント付プラク
- **%**5 いずれも結露しないこと
- **%**6 突起部を除く

安全に関するご注意

- ●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●設置工事をともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
- 工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

「快適ウォッチ」「快適環境おしらせ」は新コスモス電機㈱の登録商標です。

交換期限がきたら、新しい警報器にお取り替えください。

警報器の作動状態確認のため、月に一度 点検を行ってください。

