

# Iwatani

# みはり<sup>®</sup>

単体型 家庭用ガス漏れ警報器

LPガス用

## CF-625

エコマーク認定商品



## 安心・安全を お届けする“みはり”

わが家をずっと見守っていてくれるから  
毎日の生活が安心です。



### みはり CF-625の特長

初期安定時間  
約5秒

省電力設計  
消費電力約0.9W

警報音確認  
機能搭載

ガス警報器の交換期限は5年です。

# イワタニのみはりは、ガス漏れを

# 警報音とランプでお知らせします。



3つの機能が  
新しく追加され  
グレードアップ!



## NEW 初期安定時間が約5秒に

通常監視状態に入るまでの時間を、従来品の2分から約5秒に大幅短縮しました。

## NEW 消費電力 約0.9W エコマーク認定商品

監視時・警報時ともに約0.9Wの省電力設計により、エコマーク認定商品となりました。

## NEW 警報音確認機能搭載

通常監視中にスイッチを押すと、警報動作の確認ができる警報音確認機能を搭載しました。

## その他の特長

- 誤報によるガス警報時にスイッチを押すと、警報音を一時的に停止可能
- 高齢者にも聞き取りやすいスweep音による警報
- 警報器の交換期限が過ぎると、ランプが点滅するお知らせ機能を搭載
- 耐トラッキングブーツ仕様で、火災原因となるトラッキング現象を防止



## 仕様

型式	CF-625
検知原理	半導体式
検知対象ガス	LPガス
警報ガス濃度	爆発下限界濃度の1/100以上、1/4以下
応答時間	30秒以内
警報方式	即時警報型、自動復帰式 ・赤ランプ点滅(即時) ・圧電ブザー、スweep音(1kHz~4kHz) 音量70dB(A)/m以上(検定基準)
通電表示	赤ランプ点灯
初期タイマー	約5秒間(タイマー作動中、赤ランプ点滅)
センサ異常表示	センサ断線時、赤ランプ高速点滅および報知音「ピッピッピ」(50秒毎)
警報音一時停止機能	ガス警報中に警報音停止ボタンを押すことにより、警報音のみ約1分間停止 センサ異常表示中に警報音停止ボタンを押すことにより、警報音のみ約36時間停止
警報音確認機能	通常監視状態において警報停止スイッチを押し続けると、ガス警報音およびランプ表示を確認することが出来る。
交換期限お知らせ機能	約6年後に、赤ランプゆっくり点滅
電源	AC100V±10%、50/60Hz共用
消費電力	約0.9W
使用温度範囲	-10℃~+40℃(結露しないこと)
質量および寸法	約220g、W80×H62×D30mm(突起部分は含まない)
取り付け方法	取付金具による壁掛け式
電源コード	標準仕様(CF-625-L): 2.5m予備コンセント付プラグ(予備コンセント容量1490W) 短コード仕様(CF-625-S): 30cmシングルプラグ
付属品	取扱説明書(保証書付)、点検ガス採取器 ※取付用金具セット(OU-86)は別売

## 取り付け場所



## ガス警報器の交換期限は5年です。

交換期限が来たら、新しいガス警報器にお取り替えください。

- 安全に関するご注意
- ・ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・設置工事をもとなう商品については、お買い上げ販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になる恐れがあります。

お問合せは

# Iwatani

岩谷産業株式会社  
供給保安システム部

東京本社 〒105-8458 東京都港区西新橋3-21-8 TEL(03)5405-5746